



Imprimantes portables Cameo™ Series

Imprimez où vous voulez

**Ces imprimantes
poids plume pour
reçus et tickets
feront décoller votre
activité !**

Grâce aux imprimantes portables Cameo, légères et polyvalentes, l'impression de reçus et tickets n'a jamais été aussi simple et aussi rapide. Avec un poids plume de 450 g, elles sont légères, design et assez résistantes pour être transportées et utilisées partout.

Comme elles se fixent aisément à la ceinture au moyen d'un clip, les imprimantes Cameo simplifient le traitement et le règlement des transactions sur le lieu de vente via des lecteurs de cartes à piste magnétique bi-directionnels et des lecteurs de cartes à puces livrés en option.

**Communication
sans fil**

L'option sans fil Bluetooth® permet d'établir des connexions sans fil avec tout dispositif Bluetooth, tel que la radio portable Zebra ZPR (Zebra Portable Radio).



Notre nom est synonyme
de fiabilité™



Cameo 3™

D'un poids léger de 640 g seulement, la Cameo 3 est robuste et résiste aux environnements les plus difficiles comme aux chutes de 1,80 mètre de hauteur. L'imprimante Cameo 3 est particulièrement bien adaptée aux traitements des transactions sur le point de vente, à l'impression itinérante de reçus, à la livraison de colis, à l'émission de cartes d'enregistrement d'aéroport ou de tickets en tout genre (billets de tombola, tickets de parking, etc.).

Zone d'impression maximale

Largeur : 71,9 mm
Longueur : 254 mm

Résolution

8 points/mm (203 dpi/mm)

Vitesse d'impression maximale

76,2 mm/s

Mémoire

256 Ko de SRAM, 1 Mo de mémoire flash

Encombrement et poids

Largeur : 117 mm
Profondeur : 66 mm
Hauteur : 157,5 mm
Poids (avec batterie) : 0,64 kg

Support

Largeur :
39 mm à 78,5 mm



Cameo 3SC™

Avec un poids de 730 g seulement, la petite Cameo 3SC convient parfaitement à l'impression itinérante de tickets et reçus. Couplée d'un lecteur de cartes à piste magnétique et/ou d'un lecteur de cartes à puces, la Cameo 3SC est la solution idéale pour le traitement des transactions sur le lieu de vente (location de voitures, par exemple), l'impression de reçus, l'émission de cartes d'embarquement dans les aéroports ou de tickets de jeu et billets de tombola.

Zone d'impression maximale

Largeur : 71,9 mm
Longueur : 260 mm

Résolution

8 points/mm (203 dpi/mm)

Vitesse d'impression maximale

76,2 mm/s

Mémoire

256 Ko de SRAM, 1 Mo de mémoire flash

Encombrement et poids

Largeur : 117 mm
Profondeur : 66 mm
Hauteur : 208 mm
Poids (avec batterie) : 0,73 kg

Support

Largeur :
39 mm à 78,5 mm



Cameo PEP™

D'une utilisation intuitive et conviviale, la Cameo PEP (Portable Encoding Printer) pèse moins de 1 kg. Elle facilite et accélère le traitement des transactions dans les zones à forte fréquentation. Elle intègre un encodeur de piste magnétique (MCE) et supporte les cartes de crédit à la norme ISO 7811. L'imprimante Cameo PEP est la solution idéale pour les formalités d'enregistrement dans l'hôtellerie, l'émission de billets de tombola, de tickets de parc d'attraction et de spectacles.

Zone d'impression maximale

Largeur : 71,9 mm
Longueur : 260 mm

Résolution

8 points/mm (203 dpi/mm)

Vitesse d'impression maximale

76,2 mm/s

Mémoire

256 Ko de SRAM, 1 Mo de mémoire flash

Encombrement et poids

Largeur : 135 mm
Profondeur : 68 mm
Hauteur : 229 mm
Poids (avec batterie) : 0,84 kg

Support

Largeur :
39 mm à 78,5 mm

Fonctions standards

- Mode d'impression : thermique direct
- Construction en Texin® haute résistance (composé polycarbonate/polyuréthane)
- Gestion intelligente de l'alimentation (optimisation de la durée de vie et des performances de la batterie)
- 1 Mo de mémoire flash
- Polices vectorielles résidentes
- Ajustement de la largeur du support en fonction de la taille de bobine
- Détecteur de fin de bobine
- Système d'impression avec blocage de la tête en position ouverte pour faciliter le chargement du support
- Régulation automatique de la température permettant le réglage automatique du contraste
- Mise sous tension/arrêt à distance à partir du clavier, du terminal ou de l'imprimante
- Drivers Windows® (3.1, 95, 98, NT® v.3.51, NT v.4.0, 2000, CE)

Conditions de fonctionnement

Environnement

- Température de fonctionnement : -15 à 50°C
- Température de stockage : -25 à 70°C
- Humidité de fonctionnement : 10 à 90% sans condensation
- Humidité de stockage : 10 à 90% sans condensation

Alimentation

- Port série RS232 8 broches
- 1.6 a.h. NiMH
- Composants internes anti-chocs

Interfaces de communication

- Port série RS232, vitesse de transfert configurable de 9 600 à 115 200 bauds, parité, bits de données, protocole de communication logiciel (XON/XOFF) ou matériel (DTR/DSR), protocole de détection d'erreur CRC

Homologation

- FCC (classe B, partie 15), conformité CE

Support

Étiquettes

Taille max. du rouleau

- 56 mm de diamètre externe pour une taille de mandrin de 19 mm / 48 mm pour la Cameo 2SC™

Épaisseur (reçus et tickets)

- de 0,081 à 0,127 mm

Types de support

- Continu (Cameo 2™, Cameo 2SC et Cameo 3™)

Pour des performances et une qualité d'impression optimales, utilisez exclusivement des consommables Zebra.

Polices/Graphiques/Symboles

Polices/jeux de caractères

- 25 polices vectorielles téléchargeables

Graphiques

- Supporte les polices et graphiques définis par l'utilisateur, y compris logos personnalisés

Codes à barres

- Code 39, Code 93, Code 128, NW-7, Codabar, 2/5 entrelacé, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-18, MSI/Plessey, Postnet, UCC/EAN-128
- Bi-dimensionnels : PDF-417, Maxi Code

Options et accessoires

- Connectivité Bluetooth®
- Zebra Portable Radio (ZPR) pour les terminaux portables Symbol® SPT 1700/1800 et PPT 2700/2800
- Communication sans fil RF courte portée
- Communication sans fil (infra-rouge)
- Coque conçue pour assurer une protection optimale dans les environnements les plus difficiles
- Sacoches souples, bandoulières ou clip de ceinture
- Chargeur rapide de batteries UCN72
- Chargeurs Quad de batteries UCN74 (chargement de quatre batteries simultanément)
- Logiciel Label Vista™ pour la création de reçus, d'étiquettes et de polices personnalisés
- Platine sans cale (Cameo 2/2SC uniquement) pour l'impression d'étiquettes